



## ANEXO 2

### MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

#### Teatro Circo Price

- Acceso a tejados: (exterior edificio)
  - 2 unidades de placa metálica anclada con remaches estancos para fijación de escalera vertical.
  - 2 unidades de poste adaptador en altura, soldado a estructura metálica existente
  - 4 unidades de anticaídas retráctiles de cable, 2 en acceso escalera y 2 en pasarela.
- Cubierta lucernario Edificio Exposiciones (exterior edificio):
  - 1 unidad de línea de seguridad Horizontal, conforme con la Norma EN 795 Clase C. Longitud Línea de vida: 11 ml.  
Componentes: 2 unidades anclaje de extremo inox, 1 unidad placa de engaste inox, 1 unidad sistema pretensor, cable de vida inox con diámetro 8 y engastado en ambos extremos.
- Linterna (edificio):
  - 1 unidad de línea de vida conforme con la Norma EN 795 Clase C. Longitud: 20 ml. Componentes: 2 unidades anclaje de extremo inox, 1 unidad sistema pretensor inox, 1 unidad placa engaste inox, 8 unidades pasos intermedios inox. 18 ml. cable vida inox con diámetro 8 mm. (7 x 7 + 0) engastado en ambos extremo. Piezas adaptadores soldados a estructura.
  - *En zona de acceso a exutorios (nivel1):* Cable galvanizado 6 mm Ø de 24 ml engastado en ambos extremos, con tensores. El cable discurre por los postes taladrados de la barandilla, fijados mediante cáncamos/anillas (17 unidades).
  - *Nivel 2:* Cable galvanizado 6 mm Ø de 18 ml engastado en ambos extremos, con tensores. El cable discurre por los postes taladrados de la barandilla, fijados mediante cáncamos/anillas (15 unidades).
  - *Escalera de acceso de nivel 1 a nivel 2:* 1 unidad de Línea de vida Autoretráctil. Componentes: 1 unidad de poste de anclaje superior (2 ml), 1 unidad de conector de seguridad, 1 unidad de línea de vida autoretráctil Rebel (10 ml), Cordino de aproximación (12 ml).
  - *1 unidad de punto de anclaje fijo en inox conforme con la Norma EN 795 Clase A, fijado a pieza adaptadora de la línea de vida perimetral.*  
Componentes: - 1 unidad de anillo de anclaje inox. - 1 unidad anticaídas retráctil (cable inox). - 1 unidad eslinga de uso horizontal. - 1 unidad placa indicativa
- Acceso anillos concéntricos (interior pista)
  - 2 unidades de anclajes móviles en estructura superior, incluso conectores de seguridad y 2 unidades de eslingas de cable inox 8 mm Ø con 9 m cada una. Componentes: 2 unidades Eslingas de 1 m – Punto de Anclaje Móvi, 2 unidades conectores de seguridad automáticos, 2 unidades de eslingas de Cable inox 8 mm Ø, engastados en ambos extremos, cordino de aproximación.



- 2 unidades de anticaídas retráctil conforme a norma EN 360:2002 de 15 metros de longitud de cable
- En anillos concéntricos (interior pista):
  - 2 líneas de seguridad horizontal Uni 8 –Evolution tipo Capital Safety conforme con la norma EN 795 clase C en estructura tubular elevada (tramos curvados), mediante piezas adaptadoras fijadas a estructura existente.
    - Existen dos anillos concéntricos:
    - El anillo exterior con 50,24 m de perímetro y 24 apoyos.
    - El anillo interior con 29,52 m de perímetro y 17 apoyos.
    - Nº de usuarios de cada línea de vida: 2 (a la vez).
  - Componentes de las líneas de vida: Anclajes de extremo inox, sistemas pretensores inox, pasos intermedios inox, cable de vida inox Ø8 mm engastado en ambos extremos, piezas adaptadoras.
  - *En pasarelas:* 2 líneas de seguridad horizontal Uni 8 – Evolution tipo Capital Safety, conforme con la norma EN 795clase C en pasarelas de estructura tubular elevada mediante piezas adaptadoras en abarcón, fijados a estructura.
    - Nº de líneas de vida en pasarelas: 2 unidades con 3 ml cada una.
    - Nº de usuarios de cada línea de vida: 1 (a la vez).Componentes de las líneas de vida.
  - Componentes: Anclajes de extremo inox, sistemas pretensores inox, cable de vida inox Ø8 mm engastado en ambos extremos, piezas adaptadoras.

### **Teatro Español**

- Líneas de vida en palcos y puntos de anclaje:
  - 6 unidades de línea de seguridad horizontal Ariana EN-795 clase C.
  - 4 unidades de punto de anclaje EN-795 clase A.

### **Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa**

- 20 unidades de líneas de vida EN-795 clase C. fabricante: Capital safety group. Instaladas en escenario, patio de butacas y barras de luz.
  - Todas ellas para 2 usuarios simultáneos.
  - Longitudes: 27ml, 21ml, 16.5 ml, 7.80ml, 12.6 ml, 13 ml, 10.7 ml, 7.6 ml, 17.5 ml, 17.5 ml, 30 ml, 4 ml, 21 ml, 25 ml, 30 ml, 8 ml, 8 ml, 8 ml, 12 ml y 12 ml.